


# FUSION a FUSION+

## Neviditelné vestavné odsavače do horní skříňky


	680 Fusion 60 cm bílé sklo	686 Fusion 90 cm bílé sklo	780 Fusion+ 60 cm průhledné sklo	786 Fusion+ 90 cm průhledné sklo
<b>Energetický štítek</b>				
Třída energetické účinnosti (EEI)	A	A	A+	A
Roční spotřeba energie (AEC) (kWh/rok)	36,6	37,9	27,6	35,5
Třída účinnosti proudění tekutin (FDE)	A	A	A	A
Třída účinnosti osvětlení (LE)	D	D	A	A
Třída účinnosti tukového filtru (GFE)	B	B	C	C
Spotřeba ve stand-by režimu (Ps) (W)	0,59	0,43	0,4	0,4
<b>Základní informace</b>				
- Integrovaný motor	•	•	•	•
- Druh osvětlení	Zářivka (1x 15 W)	Zářivka (1x 16 W)	LED pásek (8 W)	LED pásek (15 W)
- Strmívatelné osvětlení	-	-	-	-
- S protihlukovou úpravou	•	•	•	•
- Recirkulace	volitelná (Monoblok)	volitelná (Monoblok)	volitelná (Monoblok)	volitelná (Monoblok)
<b>Rozměry (mm)</b>				
- Rozměry (ŠxHxV) (mm)	520 x 280 x 320	820 x 280 x 320	599 x 340 x 368	899 x 340 x 368
- Rozměry skříňky (ŠxH)	505x265	805x265	-	-
- Minimální šířka skříňky (Š) (mm)	-	-	600	900
- Minimální / maximální hloubka skříňky (H)	-	-	340-350	340-350
- Doporučená montážní výška nad elektrickou nebo sklokeramickou deskou (mm)	600-750	600-750	600-750	600-750
- Doporučená montážní výška nad plynovou a indukční deskou (mm)	650-750	650-750	650-750	650-750
- Průměr výstupního potrubí	150	150	150	150
<b>Funkce</b>				
- Ovládání	dotykové	dotykové	dotykové	dotykové
- Počet výkonových stupňů	3 + intenzivní	3 + intenzivní	3 + intenzivní	3 + intenzivní
- Automatické vypnutí intenzivního stupně (minuty)	6	6	6	6
- Zpožděné automatické vypnutí (minuty)	10	10	10	10
- Funkce InTouch pro ovládání z indukční desky ***	volitelná	volitelná	volitelná	volitelná
- Automatické vypnutí	•	•	•	•
- Světelná kontrolka pro vyčištění tukového filtru	•	•	•	•
- Světelná kontrolka pro čištění / výměnu recirkulačního filtru	•	•	•	•
<b>Výkon a úroveň hlučnosti*</b>				
Maximální výkon (m³/h)	815	815	815	815
<b>&gt; Výkon (m³/h)</b>				
- 1.stupeň	257	277	257	257
- 2.stupeň	426	462	463	460
- 3.stupeň	564	606	620	620
- Intenzivní stupeň	652	696	716	711
<b>&gt; Tiak (Pa) při nejvyšším stupni</b>				
	366	371	370	390
<b>&gt; Úroveň hlučnosti (dB(A) re 1 pW / dB(A) re 20µPa)</b>				
- 1.stupeň	39/29	37/28	39/29	39/29
- 2.stupeň	51/40	51/40	52/41	51/41
- 3.stupeň	58/48	59/48	58/48	58/48
- Intenzivní stupeň	61/51	61/50	61/51	62/51
<b>Technická specifikace</b>				
- Typ tukového filtru	680.020	680.020 (x2)	780.020 (x2)	780.020 (x3)
- Celkový příkon (W)	126	124	115	121
- Umístění výfuku	Horní / zadní	Horní / zadní	Horní	Horní
- Hmotnost odsavače / motoru (kg)	12,5	15,2	11	14
- Dálkové ovládání (zvláštní příslušenství)	•	•	•	•
<b>Příslušenství</b>				
Recirkulační sada	680.400	680.400	680.400	680.400
Sada pro dálkové ovládání (InTouch ***)	840.029	840.029	840.029	840.029
Doporučená maloobchodní cena vč. DPH	23.990 Kč	28.990 Kč	25.990 Kč	29.990 Kč

\* Úroveň hlučnosti (podle EN 6704-2-12) a výkonu (podle EN 61591)


\*\*\* InTouch nabízí možnost ovládání odsavače Novy z indukční varné desky Novy. Některé modely jsou standardně vybaveny funkcí InTouch. U některých modelů je možnost dokoupit sadu s funkcí InTouch. Dálkový ovladač je standardně dodáván v této sadě.




680



686



780



786

## Ještě více možností pro vestavbu do horní skříňky

V loňském roce firma Novy představila Fusion, odsavač, které může být neviditelně integrovaný do horní skříňky.

Abychom vyšli vstříc rostoucím požadavkům na řešení pro horní skříňky, pracujeme dále na konceptu Fusion. Fusion+ nabízí všechny výhody Fusion: Možnost recirkulace, ovládání InTouch z indukční varné desky Novy atd. Oba modely patří do kategorie EcoSmart, to znamená třída spotřeby A nebo A+.

Nejdůležitější rozdíly mezi odsavači Fusion a Fusion+:

### 1. Integrace do horní skříňky

#### a. Typ horní skříňky

Fusion je instalován do výřezu do dna horní skříňky, zatímco Fusion+ je namontován mezi boční stěny skříňky. Není tedy potřeba spodní desky skříňky.




#### b. Prostor ve skříňce

Fusion+ je integrován do zadní části skříňky, což umožňuje dostatek místa pro dózy s kořením. Fusion tento prostor neumožňuje, protože je nainstalován ve středu skříňky.




#### c. Ochrana horní skříňky

Nastavitelná zadní část a příruba modelu Fusion+ chrání vnitřek skříňky před vlhkostí.



#### d. Způsob instalace

Oba modely – Fusion i Fusion+ mají snadnou instalaci díky systému Click & Fix. Fusion je upevněn do dna skříňky pomocí 4 šroubů, Fusion+ je upevněn pomocí dvou montážních konzol na bocích skříňky.



## 2. Design

### a. Výklopný štít

Na rozdíl od modelu Fusion má Fusion+ průhledný výklopný skleněný štít, který umožňuje lepší výhled na varnou desku. Ovládací prvky pro Fusion+ se nacházejí v pravém horním rohu štítu.



### b. Osvětlení

Nenápadný LED pásek umožňuje modelu Fusion+ dokonalé osvětlení pracovní plochy. Oproti tomu Fusion je vybaven zářivkovým osvětlením.



### c. Tukový filtr

Tukové filtry u Fusion+ lze snadno odstranit díky magnetickým proužkům. Model Fusion má tukové filtry uchyceny mechanicky.

